

FAIRY

SINGLE WANDKLIMAGERÄT

G¹⁰ Inverter

R32

A++

A+



YACIFB9



Außengerät

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 0,5W Standby | Entfeuchtungs-
funktion | Kühlen bis -15°C
Außentemperatur | Turbofunktion |
| 7 Ventilatorstufen | Frostschutzfunktion | LCD Fernbedienung | Wi-Fi Steuerung |
| 24h Timer | Heizen bis -22°C
Außentemperatur | LED Display | |
| Automatik Modus | Hygiene Filter | Optionale
Kabelfernbedienung | |
| Automatische
Reinigungsfunktion | I-Feel Funktion | Schlüsselkarten-
steuerung | |
| Automatisches
Wiedereinschalten | Intelligentes Abtauen | Selbstdiagnostik | |
| Cold-Plasma Filter | Kaltluftschutz | Single &
Multikompatibel | |
| Energie
Sparfunktion | Komfort Schlafkurve | Tastensperre | |

DARUM FAIRY

- ModBus Ready
- Extern Ein- / Aus
- Zentrale Steuerung möglich
- Anschluss für Kabelfernbedienung Serienmäßig

- Heizen bis - 22° C
- Temperaturverstellung im Auto-Modus
- In verschiedenen Farbausführungen erhältlich

			GWH09ACC-K6DNA1A/I GWH09ACC-K6DNA1A/O	GWH12ACC-K6DNA1D/I GWH12QC-K6DNA1D/O	GWH18ACD-K6DNA1D/I GWH18QD-K6DNA1D/O	GWH24ACE-K6DNA1A/I GWH24QE-K6DNA1E/O
Kühlleistung		kW	2,7 (0,5 - 3,6)	3,5 (0,9 - 3,9)	5,2 (1,3 - 6,6)	7,0 (1,9 - 8,8)
Heizleistung		kW	3,0 (0,5 - 4,3)	3,7 (0,9 - 4,5)	5,3 (1,1 - 6,8)	7,4 (1,8 - 10,6)
Wirkungsgrad Kühlen / Heizen (SEER/SCOP)		W/W	6,8 / 4,1	7,0 / 4,0	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0
Energieklasse Kühlen / Heizen			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Leistungsaufnahme Kühlen		kW	0,8	1,0	1,5	1,9
Leistungsaufnahme Heizen		kW	0,7	0,9	1,4	1,8
Max. Betriebsstrom Kühlen / Heizen		A	6,3 / 6,8	6,6 / 6,8	10,9 / 11,5	15,0 / 17,5
Innengerät	Luftmenge (SL/L/ML/M/MH/H/SH)	m ³ /h	390 / 420 / 440 / 470 / 540 / 570 / 610	390 / 420 / 450 / 490 / 560 / 620 / 680	470 / 520 / 570 / 610/ 650 / 720 / 800	750 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1250
	Schalldruckpegel	dB(A)	26 - 40	26 - 42	31 - 45	33 - 48
	Abmessungen	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1122 x 329 x 247
	Gewicht	kg	11	11	13,5	16,5
Außengerät	Schalldruckpegel	dB(A)	50	52	57	57
	Kompressor		Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
	Abmessungen	mm	782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	965 x 700 x 396	965 x 700 x 396
	Gewicht	kg	27,5	31	45	53,5
Kältemittel / Füllmenge		kg	R32 / 0,55	R32 / 0,7	R32 / 1,0	R32 / 1,7
Rohranschlüsse Flüssig / Gas		mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)	6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8)
Leitungslänge max.		m	15	20	25	25
Vorgefüllte Leitungslänge		m	5	5	5	5
Max. Höhendifferenz		m	10	10	10	10
Nachfüllung		g/m	16	16	16	40
Spannungsversorgung		V/Ph/Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Anschluss Spannungsversorgung			Außengerät	Außengerät	Außengerät	Außengerät
Elektrische Verkabelung IG-AG		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Empfohlene Absicherung		A	13	13	13	13
Außentemperatur Einsatzgrenzen Kühlen/Heizen		°C	-15 bis +43 / -22 bis +24	-15 bis +43 / -22 bis +24	-15 bis +43 / -22 bis +24	-15 bis +43 / -22 bis +24
Artikelnummer Innengerät Weiß			10.10.0034	10.10.0035	10.10.0036	10.10.0037
Artikelnummer Innengerät Schwarz			10.10.0056	10.10.0057	10.10.0058	10.10.0059
Artikelnummer Innengerät Silber			10.10.0060	10.10.0061	10.10.0062	10.10.0063
Artikelnummer Außengerät			12.10.0017	12.10.0018	12.10.0019	12.10.0020

Bedingungen für angegebene Kühl- und Heizleistungen siehe Service Manuals